

## ÄÄREKIVID

Könniteeäärekive kasutatakse kivilistise üleminekul asfalt- või muu pinnaga teekatteks. Samuti muru piiramiseks ja ääristamiseks könniteel, platsidel ja parklates.

Sõiduteeäärekive kasutatakse teede ja tänavate ning parklate piiramiseks, vältimaks sõitmist könniteedele või haljasaladele.

Tänu nõuetele vastavale tehnoloogiale ning kvaliteetsete materjalide kasutamisele on äärekivid aastaringelt vastupidavad ilmastikule, mehaanilistele koormustele, teedepuhastuskemikaalidele.

Betoonist äärekivid vastavad standardi EVS-EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 nõuetele: külmakindlus – klass 3, löhestustõmbetugevus – MPa 4,0. Tooted pakendatakse kiletatult 1200 x 1200 mm suurustel puidust kaubaalustel.

| Toode                                                                             | Mõõtmed<br>(p x k x l mm) | Faas<br>(mm) | Kaal<br>(kg/tk) | Kive<br>alusel<br>(jm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------------|
|  | 1000x200x80               | 20x20        | 36,0            | 36,0                   |
|  | 1000x290x150              | 10x10        | 92,0            | 16,0                   |