

KÖNNITEEKIVID

Könniteekive kasutatakse jalakäigutsoonides, tänavatel, väljakutel, era- ja aiamajade ning suvilate maastikulisel heakorramisel. Betoneksi sillutiskivide kulumiskindluse ja vastupidavuse tagavad kaasaegne tehnoloogia, kvaliteetsed toorained ja pidev kvaliteedikontroll.

Betoonist könniteekividel on mitmeid eeliseid võrreldes asfaltkattega:

- lihtne paigaldus, erinevad paigaldusvõimalused
- lai värvivalik ja kasutusvaldkond
- päikese toimet ei muutu pehmeks
- lihtne demonteerimine ja taaspaigaldamine

Betoonist sillutiskivid vastavad standardi EVS-EN 1338:2003+AC:2006 nõuetele: külmakindlus – klass 3, löhestustõmbetugevus – MPa 3,6. Tooted pakendatakse kiletatult 1200 x 1200 mm suurustel puidust kaubaalustel.



TEHNILISED ANDMED

Värvus	Paksus (mm)	Mõõtmed (p x l mm)	Kaal (kg/tk)	Kulu (tk/m²)	Kive alusel (tk; m²)	Ladumisnäidiseid
UNIkivi						
Hall, must, punane, pruun	60	225x112,5	3,3	39	400; 10,25	
Hall, must, punane, pruun	80	225x112,5	4,4	39	400; 10,25	
NUNNAkivi						
Hall, must, punane, pruun	60	210x105	3,0	45,3	500; 11,0	
KARTANOkivi						
Hall, must, punane, pruun	80	278x138	7,0	26	256; 9,8	
KLOOSTRIkivi						
Hall, must, punane, pruun	60	208x68	2,0	68	700; 10,3	
VANALINNAkivi						
Hall, must, punane, pruun	60	172x115 115x115	2,5 10,6	30+30=60	640; 10,6	

