

TOIMIVUSDEKLARATSIOON [vastavalt Ehitustoodete määruse (EL) 305/2011 nõuetele]

Toimivusdeklaratsioon	DoP/M-7
1. Tootetüübi identifitseerimiskood	Betoonmüürikivid: VH
2. Element, mis võimaldab ehitustootede identifitseerimist	Toimivusdeklaratsiooni number esitatakse toote CE-märgistuses.
3. Tootja poolt ettenähtud kasutusotstarve	Seinte ja postide ehitamiseks.
4. Tootja	AS Betoneks; Silikatsiidi 5; 11216 Tallinn; Reg. Nr. 10226716; KMK nr.EE100178612 www.betoneks.ee
5. Ei kohaldata	
6. Ehitustootede toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem	Süsteem 2+
7. Teavitatud asutus	Teavitatud asutus Nr.1403 AS Teede Tehnokeskus teostas tehase esmase ülevaatus- ja tootmisohje kontrolli ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelvalvet ja andis välja tootmisohje sertifikaadi 1403-CPR-0127.
8. Ei kohaldata	
9. Deklareeritud toimivus: Harmoneeritud tehniline kirjeldus	v.t Lisa 1 EN 771-3:2011+A1:2015
10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.	
Tallinn 28.05.2025	Alex Karu kvaliteedijuhataja

Lisa 1

Tehniline näitaja	Ühik				
		VH-240	VH-190	VH-140	VH-90
Mõõtmed	mm	240 x190 x585/595	190x190x585/595	140x190x585/595	90 x190 x585/595
Kaal	kg	22,5	21,0	18,5	16
Maht neto	mm ³	10742985	9726485	8618505	7583647
Maht bruto	mm ³	26656193	21098693	15540076	9992076
Ühe õone maht	mm ³	7936815	5666315	3441198	1183570
Õonete maht kokku	mm ³	15873630	11332630	6882396	2367140
Ühe õone %		29,8	26,9	22,1	11,9
Õonete % kokku		59,5	53,7	44,3	23,7
Ristlõike pind min ¹⁾	mm ²	54346	49296	43757	38457
Ristlõike pind max ²⁾	mm ²	59135	53485	47358	41904
Tolerantsiklass		D1	D1	D1	D1
Survetugevus	N/mm ²	18	18	18	18
Mahukahanemine	mm/m	0,6	0,6	0,6	0,6
Normaalnihketugevus	N/mm ²	0,15	0,15	0,15	0,15
Tuletundlikus		A1	A1	A1	A1
Tulepüsivus ⁵⁾		REI120/240	REI 120/240	REI 60/180	REI 45/60
Õhumüra isolats.indeks RW/RW' ⁴⁾	dB	51/58	49/56	47/52	45/48
Kuivtihedus bruto	kg/m ³	2100	2100	2100	2100
Kogus alusel		60	72	80	104
Ploki kulu	tk/m ²	8,4	8,4	8,4	8,4
Vuugimõrdi maht ³⁾	liiter/m ²	4,6	4,1	3,7	3,2
Külmakindlus		XF1	XF1	XF1	XF1
Täitebetooni maht	liiter/m ²	133	95	57	19

Märkused:

- 1) Mõõdetuna ploki pealispinnalt
- 2) Mõõdetuna ploki alapinnalt
- 3) Hor. vuugi paksus 10mm, vert. tühivuugi laius 1mm
- 4) Rw-mõõdetud avad täitmata. Rw'-mõõdetud avad täidetud
- 5) tulepüsivus näitajad on tagatud juhul, kui plokid on laotud müürimõrdiga ja vertikaalvuugid on tihedalt tapp-liites